



Отрезной станок с ЧПУ для обработки токопроводящих шин МХQ-2000

Основное назначение:

Отрезной станок с ЧПУ для обработки токопроводящих шин – это новое поколение станков с ЧПУ, разработанных нашей компанией. Основное назначение – нарезать токопроводящие шины различных типов. В устройстве применяется высокоскоростная дисковая пила, позволяющая выполнять работу с высокой скоростью. Резка производится в вертикальном направлении, это позволяет избежать неправильного угла реза. Оборудование идеально для применения для нарезки деталей в производстве токопроводящих шин.

Основные особенности:

1. Данное изделие главным образом применяется для нарезки токопроводящих шин.
2. В устройстве применяется высокоскоростная дисковая пила, позволяющая выполнять работу с высокой скоростью. Резка производится в вертикальном направлении, это позволяет избежать неправильного угла реза.
3. Длинные шины зажимаются в одном месте. Во время выполнения резки не нужно вмешательство оператора. Смена места захвата шины происходит автоматически. Станок имеет высокую степень автоматизации.
4. Главная ударная головка устройства имеет гидравлический привод, что дает преимущество в силе удара, в плавности работы, в высоком уровне безопасности
5. Для зажатия медной токопроводящей шины используется пневматический привод, что позволяет быстро захватывать шину. Он прост в обслуживании.
6. Для взаимодействия «человек-машина» в диалоговом режиме используется сенсорный экран, при этом для работы всего лишь необходимо просто задать соответствующие параметры. Это позволяет легко и быстро выполнить нарезку шины, при этом управление работой простое, а требования к оператору невысокие.
7. В станке в качестве привода применяется точная шарико-винтовая пара с высокоточной линейной подачей. Она обладает высокой эффективностью, низким энергопотреблением и дает большую стабильность работы.

Характеристики

Пункты	Значение
Модель №	МХQ-2000
Номинальное давление	400 кН
Мощность	5,5 кВт
Ход по оси X	2500 мм
Скорость вращения пилы	2800 об/мин
Диаметр пилы	400 мм
Максимальная скорость по оси X	50 м/мин
Минимальная длина пластины	30 мм
Диапазон обработки	30 x 3 - 200 x 15 мм
Давление источника газа	0,5-1,0 МПа
Вес	1300 кг
Размер	3300 x 1300 x 750 мм

МХQ-2000

